

Elingues rondes sans fin

Légères, souples et très résistantes.
Multi-filaments 100% polyester enveloppés dans une gaine traitée anti-abrasion.
Coefficient de sécurité : 7.
Norme EN 1492-2:2000+A1:2008
Idéales pour les charges fragiles.



Réf.	Cmu 100%	Cmu 200%	Couleur	Longueur utile	
19396	1T	2T	Violet	1m	NOUVEAU
19485	1T	2T	Violet	1,5m	
19397	1T	2T	Violet	2m	NOUVEAU
19486	1T	2T	Violet	2,5m	NOUVEAU
19460	1T	2T	Violet	3m	NOUVEAU
19461	1T	2T	Violet	4m	NOUVEAU
19462	1T	2T	Violet	5m	NOUVEAU
19420	2T	4T	Vert	1m	NOUVEAU
19421	2T	4T	Vert	1,5m	NOUVEAU
18350	2T	4T	Vert	2m	
19422	2T	4T	Vert	2,5m	NOUVEAU
18351	2T	4T	Vert	3m	
19424	2T	4T	Vert	4m	
19425	2T	4T	Vert	5m	NOUVEAU
19427	3T	6T	Jaune	1m	NOUVEAU
19428	3T	6T	Jaune	1,5m	NOUVEAU
18353	3T	6T	Jaune	2m	
19429	3T	6T	Jaune	2,5m	NOUVEAU
18354	3T	6T	Jaune	3m	
18403	3T	6T	Jaune	4m	
19431	3T	6T	Jaune	5m	
19432	3T	6T	Jaune	6m	
19435	4T	8T	Gris	2m	
18404	4T	8T	Gris	6m	
19443	5T	10T	Rouge	2m	NOUVEAU
19444	5T	10T	Rouge	2,5m	NOUVEAU
19445	5T	10T	Rouge	3m	
18355	5T	10T	Rouge	4m	
19447	5T	10T	Rouge	5m	NOUVEAU
19490	10T	20T	Orange	3m	NOUVEAU
19491	10T	20T	Orange	5m	NOUVEAU

